

Link do produktu: <https://dabe.pl/console-extender-ce-790-digital-aten-p-1893.html>

## CONSOLE EXTENDER CE-790 Digital Aten

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>2 061,73 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 676,20 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>CE-790</b>      |
| Producent        | <b>ATEN</b>        |

### Opis produktu

CE-790 Digital ATEN to extender konsoli KVM pracujący z wykorzystaniem protokołu IP. Urządzenie składa się w podstawowej konfiguracji z dwóch modułów: nadajnika (transmitter) i odbiornika (receiver). W takim przypadku połączenie realizowane jest za pomocą skrętki czteroparowej (kabel nie jest w zestawie) i działanie zestawu nie różni się od funkcji extendera [CE-770](#). Dzięki temu że CE-790 pracuje po IP może być instalowany jako element sieci intranet. W takim rozwiązaniu można uruchomić kilka odbiorników i nadajników w konfiguracjach gdzie każdy z nadajników może komunikować się tylko ze "swoim" odbiornikiem lub ze wszystkimi. Można też instalować jeden nadajnik i kilka odbiorników (konsol zdalnych) lub jedną konsolę zdalną a kilka konsol lokalnych.

CE-790 obok portów USB do podłączenia klawiatury i myszy oraz portów audio przenosi na zdalną konsolę port RS-232 co pozwala na stosowanie czytników kodów paskowych lub ekranów dotykowych.

#### Cechy:

- Zdalny dostęp do komputerów poprzez zainstalowane konsole z dowolnego punktu sieci intranet
- Funkcja poleceń ekranowych OSD z konsoli lokalnej i zdalnej
- Nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania
- Zainstalowany układ ASIC dla zwiększenia poprawności i uniknięcia błędów przy transmisji
- Odbiornik dostosowany do konsoli USB
- Obsługa portu RS-232 na konsoli zdalnej
- Obsługa toru audio
- Obsługiwana rozdzielczość video do 1920 x 1080
- Obsługa monitorów z ekranem panoramicznym
- Podłączenie i odłączenie bez konieczności wyłączenia komputerów
- Możliwość montażu w szafie 19"
- Firmware upgradable

#### Widok z przodu:

#### Widok z tyłu:

#### Diagram:

**Specyfikacja:**

| Function            |                        | CE790T                   | CE790R                              |                       |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Connectors          | Console Ports          | Keyboard                 | 1 x USB Type A Female (White)       |                       |
|                     |                        | Video                    | 1 x HDB-15 Female (Blue)            |                       |
|                     |                        | Mouse                    | 1 x USB Type A Female (White)       |                       |
|                     |                        | Speaker                  | 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) |                       |
|                     |                        | Mic.                     | 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)  |                       |
|                     |                        | RS-232                   | 1 x DB-9 Female (Black)             | 1 x DB-9 Male (Black) |
|                     | KVM Ports              | Keyboard/ Video / Mouse  | 1 x SPHD-15 Female (Yellow)         | N/A                   |
|                     |                        | Speaker                  | 1 x Mini Stereo Jack (Green)        |                       |
|                     |                        | Mic.                     | 1 x Mini Stereo Jack (Pink)         |                       |
|                     |                        | Power                    | 1 x DC Jack (Black)                 |                       |
| Pushbuttons         | LAN                    | 1 x RJ-45 Female (Black) |                                     |                       |
|                     | OSD                    | 1 x Pushbutton           |                                     |                       |
|                     | Select                 | 1 x Pushbutton           |                                     |                       |
| LEDs                | Status                 | 1 (Green / Orange)       |                                     |                       |
|                     | Power                  | 1 (Green / Red)          |                                     |                       |
| Emulation           | Keyboard / Mouse       | USB                      |                                     |                       |
| Power Consumption   |                        | DC5.3V/6.62W             | DC5.3V/6.36W                        |                       |
| Video               |                        | Up to 1920 x 1080        |                                     |                       |
| Environment         | Operating Temp.        | 0 - 50°C                 |                                     |                       |
|                     | Storage Temp.          | -20 - 60°C               |                                     |                       |
|                     | Humidity               | 0-80% RH, Non-condensing |                                     |                       |
| Physical Properties | Housing                | Metal                    |                                     |                       |
|                     | Weight                 | 0.50 kg                  | 0.48 kg                             |                       |
|                     | Dimensions (L x W x H) | 20.00 x 8.00 x 2.50 cm   |                                     |                       |