

Link do produktu: <https://dabe.pl/console-extender-ce770-usb-aten-p-1892.html>

CONSOLE EXTENDER CE770 USB Aten

Cena brutto	1 697,89 zł
Cena netto	1 380,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CE770
Producent	ATEN

Opis produktu

ATEN CE770 to KVM extender pozwalający na obsługę jednego komputera z dwóch konsol (klawiatura, monitor, mysz oraz mikrofon i głośniki) oddalonych od siebie nawet o 300m. Połączenie zabezpieczone jest przed stratą sygnału poprzez system automatycznej kompensacji oraz obsługuje port RWS-232 co umożliwia zastosowanie czytników kodów oraz urządzeń z ekranami dotykowymi.

Cechy:

- Połączenie modułu lokalnego i zdalnego za pomocą skrętki 4-parowej kat 5 (kabel nie jest elementem zestawu i należy go nabyć osobno - o długości zależnej od potrzeb) [Kable](#)
- Myszy i klawiatury konsol w standardzie USB
- Funkcja "descew" - automatyczna synchronizacja opóźnień czasowych sygnału RGB wynikających z dużej długości kabla
- Zainstalowany układ ASIC dla zapewnienia kompatybilności i wysokiej jakości sygnału
- ASC - automatyczna kompensacja strat sygnału
- Wsparcie dla RS-232 9 pin - umożliwia zainstalowanie czytników kodów paskowych, ekranów dotykowych i innych urządzeń RS
- Emulacja klawiatur SUN i MAC
- Obsługa sygnału stereo audio (mikrofony i głośniki)
- Przełącznik w lokalnym module do przełączania jako aktywnej konsoli lokalnej lub zdalnej
- Zabezpieczenie ESD zapobiegające skutkom przebiecia wysokiego napięcia
- Obsługa wysokiej rozdzielczości 1920 x 1200 @ 60Hz (150m, 1280 x 1024 @ 60Hz (300m)
- Brak zniekształceń dźwięku nawet przy maksymalnej długości kabla (300m)
- Zgodny z VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200), multisync
- Obsługa DDC, DDC2, DDC2B (monitor konsoli lokalnej)
- Dostosowany do montażu w racku 19"
- Zasilacze w komplecie
- Łatwy w instalacji (bez instalacji oprogramowania). Gotowy do pracy po podłączeniu kabli
- Extender zamontowany w nowych obudowach z serii ProXime

Widok z przodu:

Widok z tyłu:

Diagram:

Specyfikacja:

Function		CE770L		CE770RQ
Connectors	Console Ports	Keyboard	1 x USB Type A Female (White)	
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		Mouse	1 x USB Type A Female (White)	
		Speakers	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		Mic.	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
		RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
	KVM Ports	Keyboard/ Video / Mouse	1 x SPHD-17 Female (Yellow)	N/A
		Speakers	1 x Mini Stereo Jack (Green)	
		Mic.	1 x Mini Stereo Jack (Pink)	
	Power		1 x DC Jack (Black)	
	Unit to Unit		1 x RJ-45 Female (Black)	
LEDs	Local		1 (Green)	N/A
	Remote		1 (Green)	N/A
	B		N/A	1 (Blue)
	G	Link	N/A	1 (Orange/Green)
	R	Remote	N/A	1 (Red)
Pushbuttons	Operating Mode Selection		1 x Pushbutton	N/A
	Color / Up		N/A	1 x Pushbutton
	Select / Down		N/A	1 x Pushbutton
Emulation	Keyboard / Mouse		USB	
Video			1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz(300m); DDC, DDC2, DDC2B	
Power Consumption			DC5.3V/3.5W	DC5.3V/5.1W
Environment	Operating Temp.		0 - 50°C	
	Storage Temp.		-20 - 60°C	
	Humidity		0-80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing		Metal	
	Weight		0.49 kg	0.48 kg

Dimensions
(L x W x H)

20.00 x 8.00 x 2.50 cm