

Link do produktu: <https://dabe.pl/d-link-printserver-1xparallel-11-p-112.html>

## D-LINK Printserver 1xParallel 1.1

Cena brutto	<b>269,70 zł</b>
Cena netto	<b>219,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DP-301P+</b>
Producent	<b>D-Link</b>

### Opis produktu



#### 1-portowy serwer wydruku 10/100 Mb/s, 1 port równoległy

Obsługujący wiele protokołów serwer wydruków DP-301P+ D-Link pozwala szybko i łatwo zamienić każdą drukarkę z interfejsem równoległym w drukarkę sieciową. Odznacza się prostotą instalowania i konfigurowania, jak również poręczną budową. Podłączenie do sieci LAN umożliwia port 10/100 Mb/s RJ-45 NWay, co zapewnia elastyczne możliwości użycia w sieciach Ethernet i Fast Ethernet. Szybkość przesyłania danych jest rozpoznawana automatycznie, więc użytkownik nie musi jej konfigurować. Przez równoległy szybki port drukarki można udostępnić wszystkim użytkownikom w sieci funkcje dowolnej drukarki z interfejsem równoległym. Ten port drukarki obsługuje także protokół HP PJI i umożliwia dwukierunkową komunikację między serwerem wydruków a drukarką. Serwer wydruków może podczas drukowania jednocześnie sprawdzać informacje o stanie drukarki. Model DP-301P+ obsługuje protokoły sieciowe IP, NetBEUI i Apple EtherTalk w sieciach Ethernet i Fast Ethernet. Doskonale nadaje się przez to do zastosowania w sieciach mieszanych. Będąc na tyle mały, że mieści się w dłoni, może być także stosowany w dowolnym punkcie sieci jako urządzenie przenośne.

#### Charakterystyka:

- Protokoły: TCP/IP, NetBEUI, Appletalk
- 1 złącze drukarki LPT (gniazdo Centronics)
- Złącze RJ-45 10/100 Mb/s
- Automatyczne rozpoznawanie szybkości połączenia TP NWay (autosensing)
- Automatyczne rozpoznawanie trybu pełno-/półduplexowego TP NWay (automatyczna negocjacja)
- Drukowanie dwukierunkowe zgodnie ze standardem HP PJI

- 
- Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 802.3u, 1284, HP PJJ i RFC 1213
  - Systemy operacyjne: Windows (od wersji 95), Unix, MacOS, NetWare
  - Oprogramowanie: PS Admin (Windows), klient LPR systemów Windows 95/95/Me
  - SNMP, Telnet, TFTP
  - Zewnętrzny zasilacz uniwersalny