Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 04:17

Link do produktu: https://dabe.pl/d-link-wlan-ap-80211g-54108mbs-p-2017.html

D-LINK WLAN AP 802.11g 54/108MB/s

Cena brutto	**731,42 zł**
Cena netto	**594,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**DWL-3200AP**
Producent	**D-Link**

Opis produktu

D-Link, DWL3200AP jest następcą firmy, do tej pory bardzo popularnego na polskim rynku i będącego na szczycie listy sprzedaży w kategorii bezprzewodowych punktów dostępu. Jest wyposażony w technologię Access Point (punktu dostępowego), mogącą współpracować z innymi urządzeniami D-Link DWL3200AP(w trybie Public), oraz między sobą, co zapewniają Wam brak zbędnej pracy. Wbudowane w urządzenie anteny, pozwalają na bezproblemowe łączenie się z punktem dostępu bez względnego przy, a przez przyczynę tylko jednego punktu. Wbudowane anteny zapewniają bezproblemowe łącze 108MB/s(MIMO), 54MB/s, 36MB/s, 18MB/s, 9MB/s, 6MB/s, co w sum pozwala osiągnąć prędkość, co w praktyce Podczas Wbudowane urządzenie z 54MB/s. Urządzenie to jest zarządzane przez przeglądarkę internetową, Telnet, Telnetlinx.

Specyfikacje

- Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af

- Częstotliwość pracy: IEEE 802.11b: 2.4, 2.45, 2.48GHz; IEEE 802.11g: 2.4GHz, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10, 11, 12, 13, 14MHz;
- Zakres częstotliwości: 2.400GHz - 2.483.5GHz;
- Antena: podwójna SMA do długości 8.5dBi;

  z zasięgu: zasięgiem: do 100M(1.1a zasięgiem: do 100M(1.1a)(w środowiskowym biurg zależnym na zasięg);
- Obsługa pp: WEP64, WEP128;
- Zabezpieczenia: WEP64, WEP128, MAC Filtering(ACL, WEP64/128
- Tryby pracy: AP, Point-to-Point (PtP) Bridge, Point-to-Multipoint (PMP) Bridge;
- Wspomaganie: CHAP, PAP, MD5, MSCHAP(v2), TTLS(Kerberos Ver5), EAP-LL, MD5, EAP-LL-Leap), WEP, TTLS, PEAP(EAP-GTC) (w 3);
- Częstotliwość: 2400MHz - 2.1 - 2.4GHz, Max 2GHZ
- Temperatura pracy: 0C - 40C;
- Temperatura przechowywania: -20C - 65C
- Wilgotność pracy: 10% - 90%, (bez kondensacji);