

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-16-port-lcd-19-high-density-dual-rail-p-560.html>



KVM 16 port LCD 19" High-Density Dual Rail

Cena brutto	6 888,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 600,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	KL-1516NA
------------------	------------------

Producent	ALTUSEN
-----------	----------------

Opis produktu

Przełącznik KVM 16 portowy z konsolą LCD 19"

- Jeden przełącznik obsługuje do 16 komputerów
- Połączenia z komputerami realizowane za pomocą skrętki 5kat
- Zastosowanie odpowiednich adapterów pozwala na podłączenie komputerów poprzez porty PS/2, USB, SUN lub RS232

Adaptory CPU niezbędne do podłączenia każdego serwera:

[KA9520](#) - dla CPU PS/2

[KA9130](#) - dla CPU SUN

[KA9131](#) - dla CPU SUN USB

[KA9140](#) - dla CPU serial

[KA9570](#) - dla CPU USB

Kable do stakowania z [KH1508](#) i [KH1516](#):

0,6m [2L-1700](#)

1,8m [2L-1701](#)

3,0m [2L-1703](#)

5,0m [2L-1705](#)

- Dostosowany do standardu 19" Wysokość tylko 1U
- Maksymalna odległość do serwerów 40m
- Możliwość łączenia kaskadowego co pozwala na kontrolowanie do 512 komputerów
- Pozycja każdej stacji ukazana na panelu czołowym przy wykorzystaniu diod LED
- Przełączanie z poziomu klawiatury lub za pomocą wygodnego interfejsu ekranowego OSD.
- Funkcja Auto Scan do automatycznego ustalania statusu wszystkich podłączonych maszyn
- "Hot Pluggable" - podłączanie i odłączanie komputerów bez konieczności wyłączania przełączników
- Dwa poziomy hasła - 4 użytkowników + administratora z osobnym profilem oraz pozostałych operatorów
- Wylogowanie manualne lub automatyczne po określonym czasie bezczynności
- Emulacja myszy i klawiatury PS/2
- Funkcja Hideaway daje możliwość niezależnego złożenia klawiatury i wyświetlacza
- Port dodatkowej konsoli PS/2
- W komplecie zestaw do montażu w racku 19". Zakres regulacji 44cm - 77cm

Widok z tyłu:

Diagram:

Specyfikacja:

Computer Connections	Dire ct	16
	Max	512 (via Daisy Chain)
Port Selection		OSD, Hotkey , Pushbutton
Connectors	E x t e r n a l	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
		1 x HDB-15 Female (Blue)
		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	KVM Ports	16 x RJ-45 Female (Black)
	Daisy Chain Ports	1 x DB-25 Male (Black)
	F/W Upgrade	1 x RJ-11 Female (Black)

	Pow er	1 x 3-prong AC Socket
	Exte rnal Mou se	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
Switches	Res et	1 x Semi-recessed Pushbutton
	Port Sele ctio n	2 x Pushbutton (Station) 2 x Pushbutton (Port)
	F/W Upg rade	1 x Slide
	Pow er	1 x Rocker
	LCD Pow er	1 x Pushbutton
	LCM Adju stm ent	4 x Pushbutton
LEDs	On Line	16 (Green)
	S S e t l a e t c i t o e n d l	2 x 7-segment (Orange)
	P o r t l	2 x 7-segment (Orange)
	Pow er	1 (Blue)
	Lock	1 x Num Lock(Green) 1 x Caps Lock(Green) 1 x Scroll Lock(Green)
	LCD Pow er	1 (Orange)
Emulation	Key boar	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial

	d / Mou se	
Video	19" LCD	1280 x 1024@75Hz
Scan Interval		1-255 Seconds
I/P Rating		100-240V AC; 50/60 Hz; 1A
Power Consumption	19" LCD	120V/ 30W; 230V/ 30W
Environment	Ope rati ng T emp .	0~40°C
	Stor age Tem p.	-20~60°C
	Hu midi ty	0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Hou sing	Metal
	1 9 " L	18.50 kg
	1 9 " L	76.00 x 48.20 x 4.40 cm (19"/1U)