

Link do produktu: <https://dabe.pl/kvm-8-port-lcd-19-high-density-dual-rail-p-603.html>



KVM 8 port LCD 19" High-Density Dual Rail

Cena brutto	7 734,31 zł
Cena netto	6 288,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KL-1508NA
Producent	ALTUSEN

Opis produktu

Przełącznik KVM 8 portowy z konsolą LCD 19"

Cechy:

- Jeden przełącznik obsługuje do 8 komputerów
- Połączenia z komputerami realizowane za pomocą skrętki 5kat
- Zastosowanie odpowiednich adapterów pozwala na podłączenie komputerów poprzez porty PS/2, USB, SUN lub RS232
- Dostosowany do standardu 19" Wysokość tylko 1U
- Maksymalna odległość do serwerów 40m
- Możliwość łączenia kaskadowego co pozwala na kontrolowanie do 512 komputerów
- Pozycja każdej stacji ukazana na panelu czołowym przy wykorzystaniu diod LED
- Przełączanie z poziomu klawiatury lub za pomocą wygodnego interfejsu ekranowego OSD.
- Funkcja Auto Scan do automatycznego ustalania statusu wszystkich podłączonych maszyn
- "Hot Pluggable" - podłączanie i odłączanie komputerów bez konieczności wyłączenia przełączników
- Dwa poziomy hasła - 4 użytkowników + administratora z osobnym profilem oraz pozostałych operatorów
- Wylogowanie manualne lub automatyczne po określonym czasie bezczynności
- Emulacja myszy i klawiatury PS/2
- Funkcja Hideaway daje możliwość niezależnego złożenia klawiatury i wyświetlacza
- Port dodatkowej konsoli PS/2

Adaptory CPU niezbędne do podłączenia każdego serwera:

[KA9520](#) - dla CPU PS/2

[KA9130](#) - dla CPU SUN

[KA9131](#) - dla CPU SUN USB

[KA9140](#) - dla CPU serial

[KA9570](#) - dla CPU USB

Kable do stakowania z [KH1508](#) i [KH1516](#):

0,6m [2L-1700](#)

1,8m [2L-1701](#)

3,0m [2L-1703](#)

5,0m [2L-1705](#)

Widok z tyłu:

Diagram:

Specification

Computer Connections	Direct	8
	Max	256 (via Daisy Chain)
Port Selection		OSD, Hotkey , Pushbutton
Connectors	External	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
	Internal	1 x HDB-15 Female (Blue)
		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
KVM Ports		8 x RJ-45 Female (Black)
Daisy Chain Ports		1 x DB-25 Male (Black)
F/W Upgrade		1 x RJ-11 Female (Black)
Power		1 x 3-prong AC Socket
External Mouse		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
Switches	Reset	1 x Semi-recessed

	et	Pushbutton
	Port Selection	2 x Pushbutton (Station) 2 x Pushbutton (Port)
	F/W Upgrade	1 x Slide
	Power	1 x Rocker
	LCD Power	1 x Pushbutton
	LCM Adjustment	4 x Pushbutton
LEDs	On Line	8 (Green)
	Set Indicator	2 x 7-segment (Orange)
	Port	2 x 7-segment (Orange)
	Power	1 (Blue)
	Lock	1 x Num Lock(Green) 1 x Caps Lock(Green) 1 x Scroll Lock(Green)
	LCD Power	1 (Orange)
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial
Video		1280 x 1024@75Hz
Scan Interval		1-255 Seconds

I/P Rating 100-240V AC; 50/60 Hz; 1A

Power Consumption 120V/ 30W; 230V/ 30W

Environment Operating Temp. 0~40°C

Storage Temp. -20~60°C

Humidity 0-80% RH, Non-condensing

Physical Properties Housing Metal

1 18.50 kg
9
"
L

1 76.00 x 48.20 x 4.40 cm
9 (19"/1U)
"
L