

KVM Guardian over the Net Altusen



Cena brutto	40 831,08 zł
Cena netto	33 196,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GN-0116
Producent	ALTUSEN

Opis produktu



Wszystkie dane techniczne i specyfikacje są podane w języku polskim. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykresy i zdjęcia są jedynie poglądowe i nie należy ich traktować jako gwarancji. Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2025 Altusen Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Charakterystyka urządzenia:

Wejściowe gniazda zasilania	4 x IEC 60320/C14 (M)
Wyjściowe gniazda zasilające	8 x IEC 60320/C13 (F)
Zasilanie urządzenia	1 x DC Jack; 12V, 2.5A
Złącze LAN	1 x RJ-45
Złącze RS-232C	1 x RS-232 Jack (F)
Złącze RS-485 - wyjściowe	1 x RS-485 chain out Jack (F)
Złącze RS-485 - wejściowe	1 x RS-485 chain out Jack (F)
Rezystancja - wej. analogowe	1 x sensor Jack (F)
Wyjście cyfrowe	
Rezystancja - wej. analogowe	1 x sensor Jack (F)
Wyjście cyfrowe	

Wejście cyfrowe	1 x sensor Jack (F)
Wyjście cyfrowe	
Napiecie - wej. analogowe	1 x sensor Jack (F)
Wyjście cyfrowe	
Max moc wejściowa	230 V AC; 50Hz; 10A (max) / na gniazdo
Max moc wyjściowa	230 V AC; 50Hz; 10A (max) / na 2 gniazda
Przełączniki	1 x zasilanie, 1 x reset, 8 x bezpiecznik
Kontrolki LED	1 x zasilanie, 1 x CPLD, 1 x MCU, 8 x stan wyjść zasilających
Zasilanie urządzenia	DC 12V; 30W
Wilgotność	0 ~ 90% RH, bez kondensacji
Temperatura	0 ~ 50°C
Obudowa	Metalowa / do zabudowy w szafie 19"
Masa	2.3 kg
Wymiary	44 x 15.4 x 4.45 cm

Zestaw zawiera

- 1 Moduł główny GN0116
- 1 Kabel zasilający AC (wejściowy)
- 8 Kabel zasilający AC (wyjściowy)
- 1 Konwerter RS-232 <-> RJ-45
- 1 Kabel RJ-45
- 2 Zestawy czujników temperatury
- 1 Instrukcja obsługi
- 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia
- 1 Zestaw montażowy: uchwyty do szafy serwerowej oraz 4 nóżki
- 1 Oprogramowanie na CD
- 1 Karta gwarancyjna