

Link do produktu: <https://dabe.pl/ogranicznik-przepiec-v20-c4-biegunowy-p-1688.html>



Ogranicznik przepięć V20-C/4 biegunowy

Cena brutto	353,85 zł
Cena netto	287,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5099455 OBO
Producent	OBO BETTERMANN

Opis produktu

Ogranicznik przepięć V20-C/4-280 Typ 2 (klasa C) wg EN61643-11

Wykonanie:

4-biegunowy kompletny, 280V TNS

Cechy:

- Kompletny aparat, składający się z wymiennych wkładek warystorowych i podstawy, zmontowany i gotowy do instalowania
- Testowany przez VDE
- Do stosowania w układach sieci TN
- Wtykowa wkładka, montaż bez użycia narzędzi
- Wraz z termicznym i dynamicznym urządzeniem odłączającym
- Z optyczną sygnalizacją stanu wkładki
- Długa żywotność przy dużych prądach wyładowczych

Specyfikacja:

Największe napięcie trwałej pracy **280 V**
Klasyfikacja według EN 61643-11 (VDE 0675 część 6- 11) **Typ 2**
Klasyfikacja według IEC 61643-1 **klasa II**
LPZ **1- 2**
Znamionowy prąd wyładowczy **80 kA**
Największy prąd wyładowczy **150 kA**
Napięciowy poziom ochrony **< 1,4 kV**
Czas zadziałania **<25 ns**
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik typ gL/gG **125 A**
Zakres temperatur **-40 - +80 st C**
Stopień ochrony **IP 20**
Szerokość w modułach (17,5 mm) **4**
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych **2,5 - 35 mm**
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych **2,5 - 35 mm**
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich **2,5 - 25 mm**