

Link do produktu: <https://dabe.pl/ogranicznik-przepiec-v25-bc-4-biegunowy-5094426-p-1687.html>



Ogranicznik przepięć V25-B+C 4 biegunowy 5094426

Cena brutto	990,20 zł
Cena netto	805,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	5097037 OBO
Producent	OBO BETTERMANN

Opis produktu

Ogranicznik przepięć V25-B+C/4-280 Typ 1+2 wg EN61643-11

Wykonanie:

4-biegunowy kompletny, 280V TN-S

Cechy:

- Kompletny aparat, składający się z wymiennych wkładek warystorowych i podstawy, zmontowany i gotowy do instalowania
- Ogranicznik z wymiennymi wkładkami z dynamicznym urządzeniem odłączającym
- Z optyczną sygnalizacją stanu wkładki
- Napięciowy poziom ochrony < 900 V
- Zamknięty warystorowy, bez wydmuchu: możliwe stosowanie we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic

Przykład zastosowania: budynek zasilany linią napowietrzną lub z zewnętrzną instalacją odgromową, zapewnia wyrównanie potencjałów przewodów zasilających.

Specyfikacja:

Największe napięcie trwałej pracy **280 V**
Klasyfikacja według EN 61643-11 (VDE 0675 część 6- 11) **Typ 1+2**
Klasyfikacja według IEC 61643-1 **klasa I + II**
LPZ **0- 2**
Prąd udarowy **25 kA**
Znamionowy prąd wyładowczy **120 kA**
Największy prąd wyładowczy **200 kA**
Napięciowy poziom ochrony **< 0,9 kV**
Czas zadziałania **<25 ns**
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik typ gL/gG **160 A**
Zakres temperatur **-40 - +80 st C**
Stopień ochrony **IP 20**
Szerokość w modułach (17,5 mm) **4**
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych **2,5 - 35 mm**
Przekrój przyłączanych przewodów wielodrutowych **2,5 - 35 mm**
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich **2,5 - 35 mm**