

Link do produktu: <https://dabe.pl/opaska-kablowa-czarna-uv-25x160-100szt-p-2495.html>

Opaska kablowa czarna UV 2.5x160 (100szt.)

Cena brutto	3,76 zł
Cena netto	3,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	OZC-25-160
Producent	ELEKTROPLAST OPATÓWEK

Opis produktu

Opaski zaciskowe OZ

- * Gładkie, zaokrąglone krawędzie opasek chroniące przewody przed przetarciem
- * Zwężony profil zakończenia ułatwiający zaciskanie opasek
- * Produkowane z tworzywa samogasnącego, wolnego od halogenów, związków fosforu i kadmu
- * Dostępne w kolorach: naturalnym N (poliamid 6,6) - do stosowania wewnątrz i czarnym UV (poliamid 6,6 modyfikowany - o podwyższonej odporności na promieniowanie UV) - do stosowania na zewnątrz.

Dopuszczone do zastosowań morskich:

- * Det Norske Veritas (cert. nr E-4988)
- * Germanischer Lloyd (cert. nr 14 515-99 HH)
- * Lloyd's Register (cert. nr 00/20055)

Zastosowanie:

Opaski zaciskowe OZ są przeznaczone do wiązania kabli w wiązki, mocowania ich do konstrukcji lub do powierzchni. Można je także stosować do mocowania opisów lub drobnego osprzętu.

Spełniają normy:

- * Military Standard MS-3367
- * Military Standard MIL-S-23190E

Typ UV Type UV	Wymiary / Dimensions			Max. średnica Max. diameter	Wytrż. na zerw. Tenacity
	A [mm]	B [mm]	C [mm]		
OZC-25-100	2,5	103	1,1	25 mm	80 N
OZC-25-160	2,5	165	1,2	44 mm	80 N
OZC-25-200	2,6	200	1,3	55 mm	80 N
OZC-35-140	3,2	141	1,3	35 mm	180 N
OZC-35-200	3,5	203	1,3	55 mm	180 N
OZC-45-190	4,8	191	1,3	52 mm	220 N
OZC-45-280	4,7	278	1,5	81 mm	220 N
OZC-45-360	4,7	364	1,6	102 mm	220 N
OZC-75-380	7,6	375	2,0	110 mm	540 N
OZC-80-550	7,9	450	1,9	133 mm	790 N
OZC-90-680	9,0	680	2,0	210 mm	790 N
OZC-90-750	9,0	752	2,0	236 mm	790 N
OZC-90-810	9,0	808	1,9	246 mm	790 N

