


Link do produktu: <https://dabe.pl/rozgaleziacz-sieciowy-hexswitch-16-portowy-p-2982.html>

Rozgąłęziacz sieciowy HexSwitch 16 portowy

Cena brutto	2 776,36 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 257,20 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	HS16
------------------	-------------

Opis produktu

HexSwitch HS16

Rozgąłęziacze sieciowe do sal konferencyjnych

Rozgąłęziacze HS16 są urządzeniami umożliwiającymi podłączenie 15 komputerów/notebooków do firmowego intranetu i jednocześnie zapewnienie im na ten czas zasilania sieciowego. Zostały zaprojektowane jako wyposażenie sal konferencyjnych, w których dochodzi do spotkań osób korzystających z komputerów przenośnych. Zintegrowanie w jednej obudowie switcha sieci Ethernet oraz gniazd zasilających i ustawienie urządzenia np. pośrodku dużego stołu konferencyjnego likwiduje kłopotliwą i niepraktyczną plątaninę kabli która zwykle ma miejsce w przypadku korzystania np. z listew rozgąłęziających i małych switchów. Dzięki znacznej masie, stabilności i antypoślizgowym nóżkom rozgąłęziacze HS pozwalają na łatwe i proste dołączanie i odłączanie użytkowników. Switch HS16 posiada ponadto przejściówkę do złącza D-SUB video, do której może być na stałe dołączony projektor multimedialny. Drugie złącze umożliwia podłączenie wyjścia video tego z uczestników spotkania, który ma prowadzić w danej chwili prezentację.

Rozgąłęziacze dzięki swemu nowoczesnemu designowi mogą stanowić wkład w podniesienie estetyki miejsca spotkań roboczych i biznesowych. Kolorystyka obudowy i nóżek może zostać na zamówienie dobrana do konkretnego wystroju sali w której się znajdują.

Podstawowe parametry rozgąłęziaczy:

- Możliwość jednoczesnego podłączenia 15 komputerów,
 - Wbudowany 16-portowy switch Ethernet 10/100 Mbps z automatycznym crossowaniem złącz co umożliwia stosowanie dowolnych kabli ze złączami RJ45,
 - 15 gniazd zasilających 230V w standardzie europejskim, amerykańskim lub brytyjskim,
 - 1 gniazdo wejściowe zasilania zewnętrznego, wyposażone w bezpiecznik,
 - Maksymalny pobór prądu ze wszystkich gniazd: 10A (2300VA),
 - Na żądanie część gniazd może być zamienionych na typ amerykański lub brytyjski,
 - Otwór na zabezpieczenie antykradzieżowe typu „Kensington Lock”,
 - Trwała, metalowa obudowa, wyposażona w podkładki przeciwpoślizgowe, gwarantująca dużą stabilność i łatwość dołączania i wyłączania odbiorców,
 - Wymiary: HS16 490x430x130 mm, masa ok. 7 kg,
-
- Całkowicie bezgłośna praca,
 - Dwuletnia gwarancja na całe urządzenie,
 - Dowolna kolorystyka obudowy i nóżek