

Link do produktu: <https://dabe.pl/smar-molibdenowy-do-duzych-obciazen-dry-moly-aerazol-400-ml-p-123.html>



Smar molibdenowy do dużych obciążeń DRY MOLY (aerazol 400 ml)

Cena brutto **37,52 zł**

Cena netto **30,50 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **DRMO_AE_4**

Producent **Ambersil**

Opis produktu

Dry Moly jest suchym smarem opartym na żywicy zawierającym dioksyd molibdenu MoS₂. Służy do smarowania połączeń metal-metal - czyli tam, gdzie mokry film jest niewskazany. Ułatwia montaż i działanie ściśle dopasowanych elementów metalowych. Jest odporny na duże ciśnienie, temperatury (-150°C do +400°C)

Stosowane do:

- montażu pasów w silnicach wodoru (sworn, grzeń bitych)
- montażu i demontażu połączeń śrubowych
- pokrywania powierzchni bitych i litowanych
- smarowania prowadnic i połączeń
- smarowania wałków prowadzących
- smarowania drzwiczków prowadzących
- tam, gdzie mokry smar jest niepożądany

Sposób użycia:

- wstrząsnąć mocno puszką przez 1-2 minuty aby uwolnić miksującą kulkę
- upewnić się, że powierzchnia do pokrycia jest czysta, sucha i wolna od smarów, olejów i zanieczyszczeń
- trzymając puszkę pionowo nakłużyć cienką, równomierną warstwę z odległości około 25 cm
- warstwa zewnętrzna obetrzeć po 2-3 minutach, smar będzie gotowy do użycia po około 2-3 godzinach
- aby poprawić przylęg można wykonać warstwę smaru między innymi kłosem