



UPS mini 1600 plus rack

Cena brutto	1 458,31 zł
Cena netto	1 185,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ETA 1600 RACK
Producent	ETA

Opis produktu

PARAMERTY:

- Moc wyjściowa 1600VA (960W)
- Znamionowe napięcie wyjściowe 220V
- Próg przełączania na pracę akumulatorową 176V, 264V (KF:180V; 250V)
- Próg przalączania AVR 195V (powrót z AVR: 205V)
- Kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny
- Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz
- Filtracja napięcia wyjściowego- filtr przeciwzakłóceniuowy RFI/EMI, tłumik warystorowy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe - bezpieczniki topikowe (2szt.)
- Czas przełącznika na prace akumulatorową <2ms

Praca z akumulatora:

- Napięcie wyjściowe 220V- stabilizowana wartość skuteczna
- Próg przełączania na pracę sieciową- 186V, 254V (KF:190V; 240V)
- Kształt napięcia wyjściowego- quasi- sinusoidalny
- Częstotliwość napięcia wyjściowego- 50Hz
-

Filtracja napięcia wyjściowego- elektroniczna

- Zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne, bezpiecznik akumulatorowy
- Czas powrotu na pracę sieciową <0,2ms

Akumulator:

- Typ 12V; 12Ah 2szt.
- Czas ładowania 5-10h w zależności od stanu rozładowania akumulatora
- Czas podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej: komputer z monitorem 15" - 1h 45 min. komputer z monitorem 17" - 1h 15 min., dwa komputery Pentium z monitorami 15" - 50 min., dwa komputery Pentium z monitorami 17" - 30min., trzy komputery Pentium z monitorem 15" - 25min.

Parametry techniczne:

- Waga 17 kg
- Wymiary (szer. x wys. x dług.) 483 x 132 x 255mm

Wyposażenie:

- Standardowe - RTS - "zimny start", Pięć gniazd wyjściowych
- Sygnalizacja optyczno-akustyczna: praca z sieci, praca z akumulatora, przeciążenie, rozładowany akumulator - wszystkie wersje, ładowanie, nieprawidłowe ładowanie, czuwanie-wersja PRO
- Dostępne wersje zasilacza: AG, PRO
- Obsługiwane oprogramowanie: AVR, COM, KF, UPSOft (w Internecie),