

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 01:39

Link do produktu: <https://dabe.pl/ups-multisystem-720-p-1414.html>



UPS multisystem 720

Cena brutto	552,62 zł
Cena netto	449,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ETA MULTISYSTEM 720
Producent	ETA

Opis produktu



CECHY:

- małe wymiary, mała waga, estetyczna i funkcjonalna zamknięta metalowa obudowa
- prosta obsługa - jeden centralny wyłącznik zasilania UPS i całego stanowiska komputerowego
- prosta i przejrzysta optyczno-dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy UPS
- wysoka odporność na przeciążenia i zwarcia wyłącza

- niezależne zabezpieczenie obu przewodów zasilających osobnymi bezpiecznikami
- gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed ingerencją z zewnątrz

WYPOSAŻENIE:

- AVR - układ stabilizacji napięcia podnoszonego skokowo na wyjściu zasilacza przy obniżonym napięciu w sieci zasilającej
- RST - układ *zimnego startu* umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci zasilającej
- COM - złącze do komunikacji szeregowej z galwaniczną separacją sygnałów elektrycznych
- TEL - układ filtra modemowego zabezpieczający urządzenia telekomunikacyjne przed przepięciami w lini telefonicznej
- KF - układ umożliwiający ochronę zasilania urządzeń innych niż komputery - np. kas fiskalnych, central telefonicznych, telefaksów, modemów, sprzętu audio-video, urządzeń automatyki itp.
- AG - układ umożliwiający współpracę zasilacza z agregatem prądotwórczym
- układ filtra przeciwzakłóceń RFI/EMI oraz warystorowy tłumik przepięć
- układ ciągłego pomiaru mocy pobieranej przez zabezpieczane urządzenia w trakcie pracy normalnej i awaryjnej
- układ szybkiego ładowania akumulatorów
- układ dwubiegunowego odłącznika wyjścia, sterowany centralnym wyłącznikiem zasilacza

PARAMETR	WARTOŚĆ
Topologia	line-interactive
Typ obudowy	wolnostojąca
Fazy wejścia/wyjścia	1/1
Moc wyjściowa pozorna	720 VA
Moc wyjściowa czynna	430 W
Napięcie wejściowe	230 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość napięcia wejściowego	50 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz
Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci	sinusoidalny
Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora	quasi-sinusoidalny
Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową	173 V ;264 V
Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową	184 V; 253 V
Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową	< 2 ms.
Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową	< 0.2 ms.
Czas podtrzymania przy obciążeniu 100%	6 min.
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	15 min.
Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 15	40 min.
Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 17	30 min.
Czas ładowania akumulatorów	5-10 h w zależności od stanu rozładowania akumulatora
Akumulatory	12V / 12Ah x 1 szt.
W wyposażenie standardowe	AG, KF, RST, AVR, COM, TEL
Opis wyjścia zasilania	2 gniazda w standardzie polskim
Wymiary	Szerokość : 102 mm Wysokość : 149 mm Długość : 343 mm
Waga	8 kg
Zabezpieczenia UPS-a	elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe

Inne ważne informacje

Do UPS dołączone jest płyta CD z oprogramowaniem Upsilon 2000
--

Próg przełączenia na AVR : 195

Powrót z AVR : 205

Filtracja napięcia wyjściowego : Filtr RFI /EMI, tłumik warystorowy
