

Link do produktu: <https://dabe.pl/video-splitter-4-porty-450-mhz-aten-p-2815.html>

## Video Splitter 4 porty 450 MHz Aten



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>345,39 zł</b> |
| Cena netto       | <b>280,80 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>VS-134A</b>   |
| Producent        | <b>ATEN</b>      |

### Opis produktu

#### Cechy:

- Możliwość rozprowadzenia sygnału wideo z jednego komputera do 4 monitorów
- Obsługiwana szerokość pasma video do 450MHz
- Wzmocnienie sygnału video na dystansie do 65m
- Możliwość połączenia kaskadowego z innymi spliterami 4 portowymi (do 3 poziomów) i podłączenia 64 monitorów
- Wbudowany 1.5GHz wzmacniacz dla zapewnienia idealnej jakości obrazu.
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA i multi sync
- W komplecie zasilacz
- Obudowa metalowa typu desktop
- Obsługa rozdzielczości do 2048 x 1536
- Doskonale nadaje się do multimedialnych prezentacji, video konferencji, reklamy na targach i ekspozycji sklepowych.

#### Widok z tyłu:

#### Diagram:

#### Specyfikacja:

|                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| Display Connections |            | 4 / 64*                                |
| Connectors          | Video In   | 1 x HDB-15 Male (Blue)                 |
|                     | Video Out  | 4 x HDB-15 Female (Blue)               |
|                     | Power      | 1 x DC Jack (Black)                    |
| LEDs                | Power      | 1 (Green)                              |
| Video               | Bandwidth  | 450 MHz                                |
|                     | Resolution | 2048 x 1536 @ 60Hz                     |
| Signal Type         |            | VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync, |

---

|                     |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
|                     |                        | DDC2B**                  |
| Signal Range        |                        | 65 m                     |
| Power Consumption   |                        | DC5V, 0.95W              |
| Environment         | Operating Temp.        | 0-50°C                   |
|                     | Storage Temp.          | -20-60°C                 |
|                     | Humidity               | 0-80% RH, Non-condensing |
| Physical Properties | Housing                | Metal                    |
|                     | Weight                 | 0.61 kg                  |
|                     | Dimensions (L x W x H) | 20.00 x 7.50 x 4.50 cm   |

\* Via three-level cascade

\*\* Port 1 only